



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 3/2024

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpusty podłogowe pionowe z nasadą, kołnierzem przyłączeniowym oraz blokadą zapachową Primus blue i rusztem nierdzewnym**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL310Prblue, HL310Prblue-3000, HL310Prblue-3020, HL310Prblue – (3120-3125), HL310PrblueR**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wpusty podłogowe przeznaczone są do odprowadzania wód porządkowych i technologicznych do kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach wewnątrz budynków**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Krucza 3/4
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253 - 8: 2023-04 – wersja angielska.**
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 8: Wpusty ściekowe zaszyfonowane z zamknięciem wodnym zintegrowanym z zamknięciem mechanicznym
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Material | Korpus PP/ nasada PP z rusztem ze stali szlachetnej, wersja „R” – nasada okrągła, wersja „3000” – ramka nierdzewna, wersja „3020” – ramka do wklejenia płytki, wersje 3120-3125 – ruszty L15 (1,5 t) | |
| Średnica DN | 50/75/110 | |
| Klasa obciążenia | K3 - max. 300 kg lub wersje 3120 - 3125: L15 – max. 1,5 t | |
| Zaszyfonowanie | wodne 50 mm – wersja Primus blue antyzapachowa, szczelność przed wydzielaniem się zapachów przy podciśnieniu do 400 Pa, przy nadciśnieniu do 800 Pa, ochrona przed cofką do 0,05 bara | |
| Temperatura | do 85°C | |
| Przepustowość | 0,6 l/s przy spiętrzeniu 20 mm; 0,5 l/s przy spiętrzeniu 10 mm; | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał :

Marcin Biziorek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 1.03.2024 r.