

66.H7 55

Großer Bodenablauf aus Polypropylen (GroßA PP) Modell "Perfekt" zweiteilig mit Dichtflansch mit werkseitig angeschweißter Bitumenfolie (BitumenF) Klappen-Geruchssperre, Abgang senkrecht (senkr.) DN160-110, Ablaufleistung 4,8-5,5 l/s, ÖNORM EN 124, Gussrahmen (GussR) Guss-Einlaufrost 226x226 mm, Belastungsklasse L15 mit Bauschutz. Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Rostes aus Guss, Kunststoff (Kunst.) oder NIRO angegeben.

A. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN110 5,5 l/s GussR Guss L15 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette Gussrahmen und Gussrost, zweiteilig HL616.1H/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:.....

B. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN160 4,8 l/s GussR Guss L15 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette Gussrahmen und Gussrost, zweiteilig HL616.1H/5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:.....
