



In|Floor. Úplně čisté řešení



In|Floor Série sprchových žlabů HL53



HL053M



HL053P



In/Floor

Designový-sprchový žlab do plochy
i ke stěně pro nízké rozpočty.

HL053S Standard

In|Floor. Úplně čisté řešení

*Nejjednodušší čištění, exklusivní design
a integrované příčné spádování pro perfektní odtok*

- Klade důraz na design a kvalitu
 - Integrované příčné spádování odtokového kanálku pro perfektní odvodnění plochy sprchy
 - Volné-povrchové proudění vody garantuje jednoduché čištění krytu
 - Zápachová uzávěrka: shromažďuje nečistoty, je vyjímatelná a proto optimální k údržbě
 - Přizpůsobitelný délkově
 - Jednodušší montáž a také utěsnění
- Odtokový kanálek: celý je uložen nad úrovní hydroizolace ve vrstvě dlažby
Těsnicí manžeta: pružně aplikovatelná do stěrkových izolací, zatlačením do připravené drážky se těsně napojí do tělesa vtoku
- Stavební - instalační výhody: variabilní změna směru odtoku, samostatně balená těsnicí-izolační manžeta pro předání obkladači (nepřekáží při betonování podlahy, zůstává až do napojení hydroizolační stěrky čistá a nekrabátí se)
 - Sprchový žlab je použitelný v instalaci do plochy i ke stěně (za pomoci otočení asymetrické zápachové uzávěrky jej lze montážně lépe přizpůsobit podmínkám na stavbě)

Technické informace

Stavební výška: 90mm/65mm

Výška vodního uzávěru: 50mm/30mm

Maximální průtok: 0,8 l/s; 0,4 l/s

Určeno pro sílu podlahovin:

HL053P(M): 10 – 32 mm (včetně lepidla)

HL053S: 12 – 32 mm (včetně lepidla)

Délky:

HL053P(M): 800 – 1500 mm (lze zkrátit)

HL053S: 900, 1000 a 1200 mm (lze zkrátit)



Varianty materiálů - odtokový kanálek

HL053S Nerezová ocel - matná (ohýbaná)





HL053P Nerezová ocel - leštěná





HL053M Nerezová ocel - matná



Odtokové těleso:	K dispozici jako „normální“ verze (HL53K) pro novostavby, nebo jako „plochý“ verze (HL53KF) pro renovace. Těleso žlabu pro montáž do plochy nebo ke stěně, s integrovaným ukotvením do potěru, připojení odtoku umístění vlevo, vpravo nebo středem, flexibilní těsnící límeček, nastavitelné upevňovací nohy a vyjímatelný zápachový uzávěr.				
Výrobek. č.	Stavební výška (konstrukce až horní hrana betonového, potěru)	Maximální průtok	Zápachová uzávěrka	Připojení	Výrobek
HL53K	90mm - 143mm	0,8l/s	50mm	DN50	
HL53KF	65mm - 143mm	0,4l/s	30mm	DN40	

Odtokový kanálek "Standard"	Odtokový kanálek vyrobený z ohýbané nerezové oceli V2A, s integrovaným příčným sklonem, k dispozici v délkách 900 mm, 1000 mm a 1200 mm. Šířka 55mm, výška 8mm. Může být z obou stran zkrácený, a to řezným kotoučem na nerezovou ocel. Pro tloušťky podlahové krytiny 12 - 32 mm (stěna - tloušťka obkladu 12 - 24 mm), včetně lepidla.		
Výrobek. č.	Povrchová úprava	Délka	Výrobek
HL053S/90	Mat	900mm	
HL053S/100		1000mm	
HL053S/120		1200mm	

Odtokový kanálek "Design"	Odtokový kanálek vyrobený z masivní nerezové oceli V2A, s integrovaným příčným sklonem, k dispozici v délkách 800 mm - 1500 mm. Šířka 55mm, výška 6mm. Může být z obou stran zkrácený o 50mm řezným kotoučem na nerezovou ocel. Pro tloušťky podlahové krytiny 10 - 32 mm (stěna - tloušťka obkladu 12 - 24 mm), včetně lepidla.		
Výrobek. č.	Povrchová úprava	Délka	Výrobek
HL053M/80	Mat	800mm	
HL053M/85		850mm	
HL053M/90		900mm	
HL053M/95		950mm	
HL053M/100		1000mm	
HL053M/110		1100mm	
HL053M/120		1200mm	
HL053M/130		1300mm	
HL053M/140		1400mm	
HL053M/150		1500mm	
HL053P/80	Lesk	800mm	
HL053P/85		850mm	
HL053P/90		900mm	
HL053P/95		950mm	
HL053P/100		1000mm	
HL053P/110		1100mm	
HL053P/120		1200mm	
HL053P/130		1300mm	
HL053P/140		1400mm	
HL053P/150		1500mm	

TECHNICKÁ KANCELÁŘ ČR
ING. J. MAŇAS, TOM ZELENÝ
M: +420 602 519295, 724024657
E-MAIL: MANAS@ODTOKYHL.CZ
ZELENY@ODTOKYHL.CZ

TECHNICKÁ KANCELÁRIA SLOVESNKO
ING. PAVOL MAYER
M: +420 905451901
E-MAIL: HLSLOVAKIA@OUTLOOK.COM



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com