



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 310/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpusty dachowe poziome do ruchu pieszego**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL64B, HL64BP, HL64BH, HL64BF wpusty dachowe poziome w wersjach z różnym typem kołnierzy izolacyjnych**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wpusty przeznaczone są do odprowadzania w sposób grawitacyjny wód deszczowych, roztopowych i porządkowych z dachów i tarasów oraz dla ruchu pieszego w terenach użytkowych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Olimpijska 28
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253- 1: 2015**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Material	Korpus wpustu wykonany z PP. Typy kołnierzy: do folii PVC – wersja P, do papy – wersja H, do folii FPO/TPO – wersja F Wersja skręcana z pierścieniem – HL64 (bez litery)	
Średnica DN	75 lub 110	
Dodatkowe cechy	Korpus wpustu izolowany termicznie	
Klasa obciążenia	K3 – max. 300 kg – nasada wpustu PP z rusztem ze stali nierdzewnej	
Przepustowość	wg. katalogu 3,7 l/s dla wszystkich typów	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał :

Marcin Biziorek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 16.04.2019r.