

HL64x PowerSafe

Ablaufleistung gemessen nach DIN EN 1253 mit Stutzen an Falleitung 3 m								
Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe 5 - 65 mm								
Nennweite	DIN EN 1253	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
DN75	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12	15,6	16	16

Ablaufleistung gemessen nach DIN EN 1253 mit Stutzen an Falleitung 4,2 m								
Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe 5 - 65 mm								
Nennweite	DIN EN 1253	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
DN75	1,7 (35 mm)	0,7	3,8	7,5	12,1	17,7	17,9	17,9

Ablaufleistung gemessen nach DIN EN 1253 mit Stutzen frei auslaufend								
Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe 5 - 65 mm								
Nennweite	DIN EN 1253	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
DN75	1,7 (35 mm)	1	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5