

66.H8 10

Rückstaudoppelverschluss (RückstauDV) aus ABS mit elektromechanisch betätigter Rückstauklappe, einer selbsttätigen Rückstauklappe aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Handabspernung (Handabsp.) und Reinigungsöffnung, gemäß ÖNORM EN 13564-1 Typ 3. Motor in wasserdichtem Gehäuse, Steuergerät mit elektronischer Regelung, optischer Funktionsanzeige und optischer sowie akustischer Störmeldung, Anschluss 230 V mit Notversorgung 9 V für 50 Betätigungen, Schnittstelle zur Einbindung in eine Fernüberwachung.
Im Positionstichwort ist die Nennweite des Anschlusses angegeben.

A. RückstauDV elektromechanisch Handabsp.DN110Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Rückstauverschluss mit elektronisch geregelter Klappe HL710.2EPC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. RückstauDV elektromechanisch Handabsp.DN125Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Rückstauverschluss mit elektronisch geregelter Klappe HL712.2EPC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. RückstauDV elektromechanisch Handabsp.DN160Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Rückstauverschluss mit elektronisch geregelter Klappe HL715.2EPC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
