

66.H7 51

Großer Bodenablauf aus Polypropylen (GroßA PP) Modell "Perfekt" zweiteilig mit Dichtflansch mit werkseitig angeschweißter Bitumenfolie (BitumenF) Klappen-Geruchssperre, Abgang senkrecht (senkr.) DN160-110, Ablaufleistung 4,8-5,5 l/s, ÖNORM EN 124, Kunststoffrahmen (KstR) Einlaufrost 226x226 mm, Belastungsklasse L15 mit Bauschutz. Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Rostes aus Guss, Kunststoff (Kunst.) oder NIRO angegeben.

- A. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN110 5,5 l/s KstR Guss L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL616H/1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- B. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN160 4,8 l/s KstR Guss L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL616H/5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- C. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN110 5,5 l/s KstR Kunst.L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL616HL/1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- D. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN160 4,8 l/s KstR Kunst.L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL616HL/5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- E. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN110 5,5 l/s KstR NIRO L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL616HS/1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- F. GroßA PP Perfekt BitumenF senkr.DN160 4,8 l/s KstR NIRO L15 Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Großablauf PERFEKT mit Bitumenmanschette und Kunststoffrahmen, zweiteilig HL616HS/5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
-