



In|Floor. ТООЛКОВА ЧИСТО



HL53 InFloor Серия душ-каналы



HL053M



HL053P



Нов капак HL053S Standard,
икономичен вариант

HL053S Standard

In|Floor. Тооолкова чисто

Най-лесното почистване, изключителен дизайн и вграден напречен наклон за перфектното отводняване

- Определя един акцент за дизайн и качество
- Вграден напречен наклон за перфектното отводняване
- Положен в равнината, видимото отвеждане на водата гарантира лесно почистване
- Водният затвор: събира мръсотията, изцяло може да се изважда, оптимален за почистване
- Дължината се адаптира точно в банята
- Лесен монтаж и лесно хидроизолиране Отводнителният канал: монтиран на нивото на плочките и над нивото на хидроизолацията Хидроизолационен маншет: гъвкав за полагане на 'мазани' хидроизолации според ÖNORM B 3407 и за мембранни хидроизолации, само с едно кликване се уплътнява към сифонното тяло
- Строително правило: отточната тръба на сифона, както и отделно опакования хидроизолационен маншет (който се предава на фаянсджията) при полагане на замазката, трябва да останат чисти и без гънки до свързването на Душ-канала с хидроизолацията

Техническа информация

Монтажни дълбочини: 90 mm /65 mm

Височини на водния затвор: 50 mm /30 mm

Дебити: 0,8 l/s /0,4 l/s

Подходящ за подови настилки:

HL053P(M): 10 – 32 mm (вкл. с лепилото)

HL053S: 12 – 32 mm (вкл. с лепилото)

Дължини:

HL053P(M): 800 – 1500 mm (може да се скъсява)

HL053S: 900, 1000 и 1200 mm (може да се скъсява)



Варианти за материала на капака

HL053S Standard - огъната матирана
неръждаема стомана



Огледално полирана неръждаема стомана




Неръждаема стомана матирана



Съставни части:	Предлага се като нормална версия (HL53K) за ново строителство, или версия „плосък“ (HL53KF) при ремонти. Отточно тяло за монтаж в равнината или до стената, с вградено анкерирание в замазката, отточните тръби се позиционират отляво, отдясно или по средата, гъвкав допълнителен хидроизолационен маншет, монтажни крака регулируеми по височина и изваждащ се воден затвор.				
Art. No.	Строителна дълбочина (от бетонна плоча до горен кант на замазката)	Дебит	Воден затвор	Свързване	Продукт
HL53K	90mm - 143mm	0,8l/s	50mm	DN50	
HL53KF	65mm - 143mm	0,4l/s	30mm	DN40	

Kanak: „Standard“	Капак от огъната неръждаема стомана V2A, със вградени напречни наклони, предлага се в дължини 900мм, 1000мм и 1200мм. Двете страни могат да бъдат скъсени чрез ъглошлайф за неръждаема стомана. За дебелина на подовата настилка от 12 – 32мм (дебелина на стенната настилка 12 - 24мм) вкл. с лепилото.				
Art. No.	Горна повърхност	Дължини	Продукт		
HL053S/90	Матирана	900mm			
HL053S/100		1000mm			
HL053S/120		1200mm			

Kanak: „Design“	Капак от неръждаема стомана V2A, с вградени напречни наклони, изпълнение в различни дължини, ширина 55мм, височина 6мм. Двете страни могат да бъдат скъсени чрез ъглошлайф за неръждаема стомана до макс. 50мм. За дебелина на подовата настилка от 10-32мм (дебелина на стенната настилка 12 – 24 мм) вкл. с лепилото.				
Art. No.	Горна повърхност	Дължини	Продукт		
HL053M/80	Матирана	800mm			
HL053M/85		850mm			
HL053M/90		900mm			
HL053M/95		950mm			
HL053M/100		1000mm			
HL053M/110		1100mm			
HL053M/120		1200mm			
HL053M/130		1300mm			
HL053M/140		1400mm			
HL053M/150		1500mm			
HL053P/80		Полирана			
HL053P/85	850mm				
HL053P/90	900mm				
HL053P/95	950mm				
HL053P/100	1000mm				
HL053P/110	1100mm				
HL053P/120	1200mm				
HL053P/130	1300mm				
HL053P/140	1400mm				
HL053P/150	1500mm				



HL Hutterer & Lechner GmbH
 Brauhausgasse 3-5
 A-2325 Himberg, Austria
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
 office@hutterer-lechner.com
 www.hutterer-lechner.com