



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 8/2024

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpust podłogowy poziomy z syfonem Primus blue**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL90Prblue, HL90Prblue-3000, HL90Prblue-3020**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wpusty podłogowe przeznaczone są do odprowadzania wód porządkowych, technologicznych do kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynków**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria**
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:  
**HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Krucza 3/4**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253 - 8: 2023-04 – wersja angielska. Wpusty ściekowe zasyfonowane z zamknięciem wodnym zintegrowanym z zamknięciem mechanicznym**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
HL90Prblue	Korpus z PP/ nasada z ramą PP/ruszt stal szlachetna V2A, ABS	
Średnica	DN 40/50	
Przepustowość	0,4 l/s przy 10 mm spiętrzenia wody 0,5 l/s przy 20 mm spiętrzenia wody	
Temperatura	85°C	
Zasyfonowanie	Syfon Primus blue antyzapachowy z zamknięciem wodnym zintegrowany z zamknięciem mechanicznym, szczelność przed wydzielaniem się zapachów przy podciśnieniu do 400 Pa, przy nadciśnieniu do 800 Pa. Ochrona przed cofką do 0,05 bara.	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał:

Marcin Biziorek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 1.03.2024 r.