

66.H2 05

Badewannenab- und Überlaufgarnitur aus Polypropylen (PP), mit Bowdenzug aus nichtrostendem Stahl 60 cm und Zahnstangenmechanismus, Drehgriff, flexiblem Überlaufschlauch und Ventilteller mit Doppeldichtung, gemäß ÖNORM EN 274. Zulauf NG 3/4 links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Kugelgelenksifon mit Schlauchanschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus Polyethylen DN40/50.

Ablaufleistung 0,67 l/s.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung der Sichtteile (ST) Ms-verchromt (MS-ver.), Edelmessing (EdelMS), Messing weiß oder Messing vergoldet angegeben.

A+ Badewannenzu- ab- und -überlaufgarnitur PP 60cm ST MS-ver. Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Badewannenzu-, ab- und Überlaufgarnitur mit Sichtteilen aus Messing verchromt HL560N oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Badewannenzu- ab- und -überlaufgarnitur PP 60cm ST EdelMS Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Badewannenzu-, ab- und Überlaufgarnitur mit Sichtteilen aus Edelmessing HL560N.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Badewannenzu- ab- und -überlaufgarnitur PP 60cm ST weiß Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Badewannenzu-, ab- und Überlaufgarnitur mit Sichtteilen aus Messing/Weiß HL560N.3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+ Badewannenzu- ab- und -überlaufgarnitur PP 60cm ST vergoldet Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Badewannenzu-, ab- und Überlaufgarnitur mit Sichtteilen aus Messing vergoldet HL560N.4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....