

Вентилационните клапи на HL се грижат
за изравняване на налягането



За монтаж в гипсокартонени
конструкции с профил от 75 мм!



HL HUTTERER & LECHNER GMBH
EASY & SAFE

EASY & SAFE



Цялостно решение за всички специалности:
От инсталатора до полагане на облицовката.
Не се изисква допълнителна, скъпа кутия за
вграждане в стената



Една превантивна вентилация на всички
хоризонтални канални тръби в банята
предотвратява по-късното изсмукване на водата
от сифоните или бълбукане в умивалниците



По-лесно почистване/ревизия: Новата
функционална част може лесно да се
изважда и поставя отново, чрез завъртане на
байонетния ключ



Компоненти като капак или функционална
част могат лесно да се извадят и почистят без
разбиване в стената или ако е необходимо да
се заменят след години



По-лесен монтаж: С помощта на закрепващи
ленти вентилационната клапа може да бъде
прикрепена към хоризонтални профили на
гипсокартонената конструкция



След отстраняване на капака и функционалната
част, вече има свободен достъп до тръбната
система, също и с едри спирални пружини



HL905N Плоска вентилационна
(противовакуумна) клапа за вграждане в стена

HL905N Плоска вентилационна (противовакуумна) канализационна клапа за вграждане в стена, с кофраж и капак





Данни

Материал PP/ABS
 Свързване DN50/75
 Капацитет на преминаващия въздух 13 l/s
 Стандарт EN 12380-A1, EN 12056-2
 Препоръчва се за Мокри и сухи помещения, вентилация на хоризонталните, както и единични и колекторни тръбни отводни отклонения. Спестява вторичното вентилиране на тръбни отклонения, които са отдалечени повече от 4 м. от ВКК, според EN 12056-2 Чрез плоския дизайн е възможен монтаж в гипскартонени конструкции за 75 мм профили.



Допълнителна информация



С монтажа на вентилационната клапа в канализационната инсталация на банята се предотвратява изсмукването на водния затвор в най-отдалечения сифон от ВКК. Така неприятните миризми от празния сифон остават вече в миналото. Изваждащата се функционална касета осигурява свободен достъп до канализацията - допълнителен ревизионен отвор! Кофражен елемент, капак бял
 Виж също филм за монтажа на www.hl.at



HL905.1, (.2), (.3), (.4) Капаци за HL905N HL905.1V, (.2V) Капаци с винтове за HL905N

Данни

Материал ABS
 Размер 125 x 125 mm
 Препоръчва се за HL905N



HL Hutterer & Lechner GmbH
 Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
 office@hl.at
 www.hl.at