

## 66.HD 27

Design Infloor oder Wall Ablaufkörper (AblaufK) für eine Duschrinne mit herausnehmbarem Geruchsverschluss; in der Fläche oder Wand des Duschbereichs eingebaut (FW-Einbau), im Estrich verankert, Ablaufstutzen links, rechts, mittig oder unten.

Im Positionsstichwort sind die Nennweite und die Ablaufleistung angegeben.

- A+ Infloor AblaufK Duschrinne FW-Einbau DN 50 0,8 l/s** **Stk**  
Ablaufkörper 90 mm hoch  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER InFloor Ablaufkörper DN 50 HL53K, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- B+ Infloor AblaufK Duschrinne FW-Einbau DN 40 0,4 l/s** **Stk**  
Ablaufkörper flach 65 mm hoch  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER InFloor Ablaufkörper flach DN 40 HL53KF, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- C+ Infloor AblaufK Duschrinne FW-Einbau DN 50 1,0 l/s** **Stk**  
Ablaufgehäuse senkrecht  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER „In|Floor“ Ablaufgehäuse senkrecht für Duschrinne und Kurzrinne, DN 50 HL53KV, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- D+ Infloor AblaufK Duschrinne FW-Einbau PBK DN 50 1,0 l/s** **Stk**  
Ablaufgehäuse senkrecht mit Polymerbetonkragen (PBK)  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER „In|Floor“ Ablaufgehäuse senkrecht für Duschrinne, mit Polymerbetonkragen, DN 50 HL53KVC, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- E+ Infloor AblaufK Duschrinne FW-Einbau PBK DN 50 0,8 l/s** **Stk**  
Ablaufgehäuse senkrecht mit Polymerbetonkragen (PBK) 90-131 mm hoch  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER „In|Floor“ Ablaufgehäuse mit Polymerbetonkragen für Duschrinne und Kurzrinne, BAUHÖHE 90 MM!, DN 50 HL53KC, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- F+ Infloor AblaufK Duschrinne FW-Einbau PBK DN 40 0,4 l/s** **Stk**  
Ablaufgehäuse senkrecht mit Polymerbetonkragen (PBK) 65-131 mm hoch  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER „In|Floor“ Ablaufgehäuse mit Polymerbetonkragen für Duschrinne und Kurzrinne, BAUHÖHE 65 MM!, DN 40 HL53KFC, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- G+ Wall AblaufK Duschrinne Wandeinbau DN 50 1,45 l/s** **Stk**  
Ablaufgehäuse doppelt nur Wandeinbau  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER „Wall“ DUO Ablaufgehäuse für Ablaufschienen HL053M(P).2, BAUHÖHE 90 MM!., DN 50 HL53K.2, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- H+ Wall AblaufK Duschrinne Wandeinbau DN 40 0,86 l/s** **Stk**  
Ablaufgehäuse doppelt nur Wandeinbau  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER „Wall“ DUO Ablaufgehäuse flach für Ablaufschienen HL053M(P).2, BAUHÖHE 65 MM!., DN 40 HL53KF.2, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)